

## TABLA DE PROPIEDADES

| Producto                                                            | Masterbatches                                                                  | Comentarios                                                                                                                                                                      | Aplicaciones                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TEBEADIT S 2008                                                     | Deslizante                                                                     | Mejora el deslizamiento en las diferentes etapas del proceso de película, así como en la máquinas llenadoras y empacadoras del cliente final.                                    | Película / Inyección             |
| TEBEADIT AB 2050                                                    | Anti-bloqueo                                                                   | Reduce la fricción y así previene la adhesión mejorando la manipulación del plástico.                                                                                            | Película                         |
| TEBEADIT S-AB 2535 S<br>TEBEADIT S-AB 2550 D<br>TEBEADIT S-AB 20570 | Deslizante/Anti- bloqueo<br>Deslizante/Anti-bloqueo<br>Deslizante/Anti-bloqueo | Reduce el coeficiente de fricción CoF mejorando la apertura de bolsas e incrementando el deslizamiento para un mejor desempeño del empaque.                                      | Película<br>Película<br>Película |
| TEBEADIT AS 040 PE<br>TEBEADIT AS 040 PP                            | Antiestático<br>Antiestático                                                   | Elimina la carga eléctrica.<br>Ayuda a reducir la resistencia de superficie en todos los polímeros de moldes de inyección, soplado y extruidos.                                  | Película / Inyección             |
| TEBEADIT AP 2003                                                    | Ayuda de proceso                                                               | Durante el proceso de extrusión el aditivo cubre la superficie del cañon reduciendo la fricción de la masa de plástico con el metal, permitiendo la extrusión con más facilidad. | Película/Inyección               |
| TEBEADIT LZ 210                                                     | Lubricante                                                                     | Mejora el flujo del polímero durante su fabricación.                                                                                                                             | Película/Inyección/Soplado       |
| TEBEADIT D PP2310<br>TEBEADIT D PE2310                              | Desmoldante PP<br>Desmoldante PE                                               | Agente que previene la adhesión a la cavidad del molde, facilitando su desmolde.                                                                                                 | Película/Inyección/Soplado       |